



SA 1 ŚCIANY ATTYKOWE

MEMBRANA DACHOWA PCV	0,14 cm
WEŁNA MINERALNA	10,0 cm
PAROIZOLACJA	0,4 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
STYROPIAN EPS 100	20,0 cm
ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,5-1,0 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY	0,2 cm

SA 2 ŚCIANY ATTYKOWE

MEMBRANA DACHOWA PCV	0,14 cm
WEŁNA MINERALNA	10,0 cm
PAROIZOLACJA	0,4 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
STYROPIAN EPS 100	20,0 cm
ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,5-1,0 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY	0,2 cm

SA 3 ŚCIANY ATTYKOWE

MEMBRANA DACHOWA PCV	0,14 cm
WEŁNA MINERALNA	10,0 cm
PAROIZOLACJA	0,4 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
STYROPIAN DYLATACJA	29,0 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
PAROIZOLACJA	0,4 cm
WEŁNA MINERALNA	10,0 cm
MEMBRANA DACHOWA PCV	0,14 cm

SZ 1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY	0,2 cm
ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,5-1,0 cm
STYROPIAN EPS 100	20,0 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-

SZ 2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY	0,2 cm
ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,5-1,0 cm
STYROPIAN EPS 100	20,0 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	34,0-44,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE - NOŚNA

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE - NOŚNA

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	36,0-40,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE - NOŚNA

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
STYROPIAN EPS 100 DYLATACJA	10,0-15,0 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	34,0-44,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	14,0-22,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 5 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
PUSTAK CERAMICZNY	12,5 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	-

P 1 ISTNIEJĄCY STROP NAD PIWNICAMI

PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW	2,0 cm
SZLICHTA BETONOWA	5,0 cm
PUSTAK ŻUŻLOWOBETONOWY DZ-3	24,0 cm
TYNK WEWNĘTRZNY	-

P 2 ISTNIEJĄCY STROP NAD PARTEREM

PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW	2,0 cm
SZLICHTA BETONOWA	5,0 cm
PUSTAK ŻUŻLOWOBETONOWY DZ-3	24,0 cm
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY	-

P 3 STROP

PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW	2,0 cm
SZLICHTA BETONOWA	5,0 cm
FOLIA PVC	-
STYROPIAN EPS 100 PODŁĘGA	7,0 cm
FOLIA PVC	-
PŁYTA ŻELBETOWA	15,0 cm
SUFIT PODWIESZANY	-

P 4 STROP

PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW	2,0 cm
SZLICHTA BETONOWA	5,0 cm
FOLIA PVC	-
STYROPIAN EPS 100 PODŁĘGA	7,0 cm
FOLIA PVC	-
PŁYTA ŻELBETOWA	15,0 cm
SUFIT PODWIESZANY	-

P 5 PODŁOGA NA GRUNCIE

PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW	2,0 cm
SZLICHTA BETONOWA	5,0 cm
FOLIA POLIETYLENOWA	-
STYROPIAN EPS 100 PODŁĘGA	15,0 cm
PAPA ASFALTOWA ZGRZEWANA x2	-
BETON B20	15,0 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI	-
GRUNT RODZIMY	-

P 6 PODŁOGA NA GRUNCIE

PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW	2,0 cm
SZLICHTA BETONOWA	5,0 cm
FOLIA POLIETYLENOWA	-
STYROPIAN EPS 100 PODŁĘGA	15,0 cm
PAPA ASFALTOWA ZGRZEWANA x2	-
BETON B20	15,0 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI	-
GRUNT RODZIMY	-

SF 1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNĘTRZNE

FOLIA KUBEKOWA	-
STYROPIAN XPS	-
IZOLACJA PRZECIWWODNA BITUMICZNA TYPU LEKKIEGO	10,0 cm
MASA DYSPERSYJNA x2	-
BŁOCZKI BETONOWE	24,0 cm
MASA DYSPERSYJNA x2	-

SF 2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE WEWNĘTRZNE

MASA DYSPERSYJNA x2	-
BŁOCZKI BETONOWE	24,0 cm
MASA DYSPERSYJNA x2	-

D1 STROPODACH

MEMBRANA DACHOWA PCV	0,14 cm
KLINY SPADKOWE	10,0-30 cm
PŁYTY Z WELNY SKALNEJ	20,0 cm
STROP ŻELBETOWY	18,0 cm
SUFIT PODWIESZANY	-

KB NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

KOSTKA BRUKOWA	8,0 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	3,0 cm
PODBUDOWA ZWIROWA (frakcja 0-31,5mm)	10,0 cm
PODBUDOWA ZWIROWA (frakcja 31,5-63,0mm)	15,0 cm
GRUNT RODZIMY	-

GRZYBUD

ARCHITEKTURA

ul. Tysiąclecia 107/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

tel. 508 521 423, kontakt@g3d.pl, www.g3d.pl, NIP: 7722256818

Investor:

Gmina Dąbrowa Zielona

Adres:

ul. Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona

Przedmiot inwestycji:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne

Lokalizacja inwestycji:

dz. nr ew. 1336, obr. 0005 Dąbrowa Zielona, ul. Zielona 6, 42-265 Dąbrowa Zielona

Nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ C-C

Faza:

Projekt architektoniczno-budowlany

Projektant:

mgr inż. arch. Przemysław Chomiączewski

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka

Skala:

1:50

Data:

02.2022

Nr rysunku:

A 9

22/LOOKK/2021

10/LOOKK/2018