

POWOŁANIA:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami przekrojów i elewacji.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.
4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację projektanta i inwestora.
5. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawe i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

INSTRUKCJE:
1. Projekt należy zrealizować zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, w przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych.
2. Przed przystąpieniem do robót bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze!
3. DRZWI - Wymiary otworów drzwiowych podane w świetle ościeżnic czyli światło przejścia. Przed wykonywaniem otworów należy skonsultować rodzaje ościeżnic i wymiary z inwestorem.
4. OKNA - Na rysunkach opisano wymiary w świetle ościeży czyli otwory w murze. Poziomy okien podane są według stanu wykończonego ±0,00, mierzone wewnątrz pomieszczenia od poziomu gotowej posadzki do poziomu konstrukcji. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić z natury (na budowie).
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić z natury (na budowie).
6. Izolacje przeciwwodną wykonać ze szczególną starannością, zgodnie z wytycznymi technologicznymi dostarczonymi przez producenta, wszystkie przejścia przez w/w wykonać w sposób szczelny.
7. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wg opisu na rysunkach oraz opisu technicznego.
8. Powierzchnie pomieszczeń podane są wg stanu surowego ścian.
9. Zgodnie z § 11. ust. 2 pkt b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.
10. Dookoła budynku opaska z kostki brukowej gr. 6 cm.
11. Kominy murowane lub systemowe.
12. Woda deszczowa z rur spustowych rozprowadzona po działce inwestora.
13. Wymiarowanie dotyczy elementów konstrukcyjnych w stanie surowym.
14. Piony kanalizacyjne i wentylacyjne obudowywać płytą g-k 1,25 cm.

OZNACZENIA GRAFICZNE

SZP	RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA
	WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
	WEJŚCIE BOCZNE DO BUDYNKU
	STYROPIAN
	WEŁNA MINERALNA
	BETON ZBROJONY
	DREWNO
	BLOCZKI BETONOWE
	GRUNT RODZIMY

OZNACZENIA OPISOWE

SF - STOPA FUNDAMENTOWA
B - BELKA ŻELBETOWA
S - SŁUP ŻELBETOWY
ŁF - ŁAWA FUNDAMENTOWA
RS - RURA SPUSTOWA

SW 1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE - NOŚNA

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
BLOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	

SW 2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE - NOŚNA

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	36,0-40,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	

SW 3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE - NOŚNA

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
BLOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
STYROPIAN EPS 100 DYLATACJA	10,0-15,0 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	34,0-44,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	

SW 4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	14,0-22,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	

SW 5 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
PUSTAK CERAMICZNY	12,5 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	

Zestawienie powierzchni parteru

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1/1	PRZESIONEK	13,33
1/2	KLATKA SCHODOWA	22,51
1/3	KORYTARZ	33,91
1/4	SZATNIA DLA DZ.	3,01
1/5	SZATNIA DLA PRAC.	3,53
1/6	POKÓJ SOCJALNY	7,14
1/7	WC SOCJ.	3,72
1/8	JADALNIA	38,38
1/9	KUCHNIA	21,71
1/10	WC DAM. I NIEPEŁN.	5,35
1/11	WC MĘSKIE	6,77
1/12	POKÓJ PSYCH.	17,53
1/13	POKÓJ POBYTU 1X	23,23
1/14	WC- NIEPEŁN.	6,62
1/15	PRZEDSIONEK	4,49
1/16	POKÓJ POBYTU 1X	20,05
1/17	WC- NIEPEŁN.	5,90
1/18	POM. PORZĄDKOWE	3,75
1/19	POKÓJ ZAJĘĆ	12,98
1/20	RECEPCJA-KIER-ADM.	11,35
		265,26 m²

SZ 1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY	0,2 cm
ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,5-1,0 cm
STYROPIAN EPS 100	20,0 cm
BLOCZEK SILIKATOWY	24,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	

SZ 2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY	0,2 cm
ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,5-1,0 cm
STYROPIAN EPS 100	20,0 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	34,0-44,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,2 cm
FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE	

G3D ARCHITEKTURA
GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Alojzy Feliński 9/31, 42-226 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@g3d.pl, www.g3d.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Gmina Dąbrowa Zielona
Adres:	ul. Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona
Przedmiot inwestycji:	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 1336, obr. 0005 Dąbrowa Zielona, ul. Zielona 6, 42-265 Dąbrowa Zielona
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU
Faza:	Projekt architektoniczno-budowlany
ARCHITEKTURA	
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Chomiaczewski 22/LOOKK/2021
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Bełka 10/LOOKK/2018

Skala: 1:50
Data: 02.2022
Nr rysunku: A 4